


# CENÍKOVÝ LIST ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL II

IS04	technologie / barva / cena [Kč/ks bez DPH]				
	VIBROLITÉ				
	ŠEDÁ				
	výška	označení	výrobní závod	zatížení D400 kN	zatížení F900 kN
ŠT s průběžnou štěrbinou	500	II-0	VZ	cena nabídkou	-
ŠT bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou	500	II-1	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Vpustový komplet základní V0	500	II-V0	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Vpustový komplet úžlabí VU	500	II-VU	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Čistící kus základní C0	500	II-C0	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Čistící kus vrcholový CS	500	II-CS	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Záslepka pero	500	II-ZU	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
Záslepka drážka	500	II-ZZ	VZ	cena nabídkou	cena nabídkou
minimální expediční množství				ks	ks
dostupnost				na objednávku	na objednávku
minimální objednávkové množství				ks	ks
zrušení potvrzení objednávky před vývozem				nelze zrušit	nelze zrušit
možnost konsignace				nelze na konsignaci	nelze na konsignaci
vrácení odebraného zboží				nelze vrátit	nelze vrátit
kategorie zboží				SPECIAL	SPECIAL

Ukázka základního prvku



TYP II-0

#### Ke všem typům profilu II nabízíme tyto doplňky:

- bezpečnostní protipožární uzávěra
- vpustový komplet základní V0, vpustový komplet úžlabí VU
- čistící kus základní C0, čistící kus vrcholový CS
- záslepka pero, záslepka drážka

#### Výšku obrubníku a váhu prvku určuje typ profilu.

Technické parametry	označení	skladebné rozměry (mm)**			hmotnost (kg/ks)
		výška	šířka	délka	
ŠT s průběžnou štěrbinou	II-0	500	520	4000	1673
ŠT bez vnitřního spádu s přerušovanou štěrbinou	II-1	500	520	4000	1700
Vpustový komplet základní V0	II-V0	500	520	1000	347
Vpustový komplet úžlabí VU	II-VU	500	520	1000	337
Čistící kus základní C0	II-C0	500	520	1000	377
Čistící kus vrcholový CS	II-CS	500	520	1000	387
Záslepka pero	II-ZU	500	520	120	84
Záslepka drážka	II-ZZ	500	520	120	57



ŠEDÁ

Vysvětlivky	
VZ	Výrobní závod Velké Žernoseky
★ ★	Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.