



CSBETON

UPOZORNĚNÍ K BALENÍ VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRA

Výrobek **BEZPEČNOSTNÍ PROTIPOŽÁRNÍ UZÁVĚRA**

je určen výhradně pro použití v tunelech s montáží do nezámrazné hloubky a vyžaduje díky svému specifickému tvaru dodržení zvláštních podmínek skladování. Výrobek je před expedicí zabalen folií, která jej chrání před působením povětrnostních vlivů – nežádoucí kumulaci dešťové vody v sifonu. Tento obal prosím do doby montáže neporušujte.



V ideálním případě organizujte závoz na staveniště bezprostředně před montáží nebo skladujte výrobek přes zimu na krytém meziskladu. Dojde-li před montáží k naplnění prostoru sifonu vodou a následně je výrobek vystaven opakovaným cyklům mrazu a tání, může dojít k jeho popraskání. Výrobek je sám o sobě mrazuvzdorný, vodotěsný i odolný proti chemickým rozmrazovacím látkám, nicméně silnému tlaku zmrzlé vody v prostoru sifonu sám o sobě neodolá (efekt sudu se zmrzlou vodou).

Pokud tyto instrukce nebudou dodrženy a výrobky popraskají, nejedná se o záruční vadu, kterou by bylo možno reklamovat. Můžeme Vám poskytnout technologický předpis opravy, avšak nezaručujeme, že bude investorem odsouhlasen právě pro Vaši stavbu.

Děkujeme za spolupráci

CS-BETON tým

www.csbeton.cz