

CENÍKOVÝ LIST ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PROFIL T



Technické parametry	označení	výška obrubičku	skladebné rozměry (mm)**			hmotnost (kg/ks)
			výška	šířka	délka	
ŠT s průběžnou štěrbinou	T-0	-	310	400	4000	945
ŠT s přerušovanou štěrbinou	T-1	-	310	400	4000	995
ŠT s průběžnou štěrbinou s obrubníkem 12 cm	T-3	120	310	400	4000	1061
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem, náběhová 0-12 cm (levá, pravá)	T-0-3	0-120	310	400	1000	277
ŠT s průběžnou štěrbinou a obrubníkem, náběhová 12-0 cm (levá, pravá)	T-3-0	0-120	310	400	1000	277
Speciální obrubník 12 cm	T-3-O	120	150	370	2000	310
Speciální obrubník náběhový 12-0 cm (levý, pravý)	T-3-O-N	120-0	150	370	1000	142
Vyměnitelný kus	T-3-V	-	310	400	-	-
Bezpečnostní protipožární uzávěra	T-PP	-	600	400	1000	-
Vpustový komplet základní V0	T-V0	-	310	400	1000	-
Vpustový komplet úžlabí VU	T-VU	-	310	400	1000	-
Čistící kus základní C0	T-C0	-	310	400	1000	-
Čistící kus vrcholový CS	T-CS	-	310	400	1000	-
Záslepka pero	T-ZU	-	310	400	120	-
Záslepka drážka	T-ZZ	-	310	400	120	-

Vysvětlivky

☆☆

Skladebné rozměry uvádějí rozměry prvku po jeho uložení nebo s minimální spárou.